



OPOLE

Prezydent Miasta Opola

IM-RI.042.00002.2017

Opole, 2018-02-23

POŚWIADCZENIE

Urząd Miasta Opola udziela poświadczenia należytego wykonania robót dla firmy „**WASBUD**” **Robert Wąs, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 51**, która realizowała prace na zadaniu pn. „Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego i jego okolic” w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Placem Kopernika oraz remontu schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika, w okresie od 06.10.2016 r. do 19.05.2017 r. na rzecz **Gminy Opole** w ramach umowy nr 40/272/IM/2016 z dnia 30.09.2016 r., aneksem nr 1 z dnia 14.02.2017 r. i aneksem nr 2 z dnia 07.04.2017 r.

Zakres prac obejmował wykonanie i montaż:

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka płyt granitowych gr. 12cm i zmiennych wymiarach oraz regeneracja w specjalistycznym Zakładzie Kamieniarskim - 222,00 m²
- rozbiórka stopni granitowych o wymiarach 0,35 x 0,16 i zmiennej długości (1,00-3,4 m) oraz regeneracja w specjalistycznym zakładzie kamieniarskim - 470,00 m.b.
- rozbiórka granitowych płyt nakrywowych (czapek) do regeneracji - 74,50 m.b.
- rozbiórka żelbetowych dyli podstopnicowych 0,35 x 0,16 x 9,5 mb. - 27,00 szt.
- rozbiórka betonowych ścian przy schodach 0,42 x 1,40 x 12,0 m.b. - 14,30 m³

2. Prefabrykacje:

- wykonanie żelbetowych belek – dyli 0,35 x 0,32 x 9,50 mb na poligonie wykonawcy robót - 27,00 szt.

3. Roboty remontowo- montażowe

- remont istniejącej konstrukcji żelbetowej (płyta placu przed Kościołem, spoczniki schodowe) materiałami firmy SCHONBURG - warstwa szczepna, warstwa wyrównawcza, warstwa zasadnicza, izolacja) - 180,00 m²
- montaż płyt granitowych po regeneracji na placu górnym przed Kościołem i spocznikach schodowych - 222,50 m²
- wykonanie żelbetowych ścian poręczowych przy schodach wymiar ścian 0,42 x 1,40 x 11,20 m.b. - 14,3 m³
- montaż granitowych stopnic po regeneracji o wym. 0,35 x 0,16 x (1,0 - 3,4mb) na placu górnym i dolnym - 504,00 m.b.



OPOLE

Prezydent Miasta Opola

- wykonanie żelbetowej konstrukcji wsporczej pod stopnice granitowe na placu dolnym - 21,00 m³
 - wykonanie nawierzchni płyt granitowych 0,50 x 0,50 x 0,07 na konstrukcji z pospółki 0 -22,5 grubości 25 cm, materiału kamiennego 0-32,5 grubości 15 cm, podsypki z miálu bazaltowego grubości 5 cm - 310,00 m²
 - montaż granitowych płyt nakrywowych po regeneracji oraz płyt nowych - 93,50 m.b.
 - wykonanie tynków z użyciem materiałów firmy SCHOMBURG (warstwa szczepna, warstwa zasadnicza, warstwa nawierzchniowa - 408,00 m²
4. Remont kanalizacji:
- wykonanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej przy użyciu rur PCV ϕ 200 mm - 56,00 m.b.

Roboty budowlane wykonywane były w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej usytuowanej w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego nr 149/55 z dnia 19.01.1955 r. Prowadzone były zgodnie z warunkami pozwolenia nr 601/N/2016 z dnia 11.08.2016 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Łączna wartość umowna robót brutto wyniosła: 1 600 512,17 zł

Powyższe prace wykonane zostały rzetelnie z należytą starannością i zrealizowane były zgodnie z terminem ujętym w umowie.

Poświadczenie wydano na prośbę Wykonawcy.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mirosław Herucha